



## Nová dmychadla

Obohatili jsme naši nabídku dmychadel o nové vysoce kvalitní typy za bezkonkurenční ceny!

230V



400V



150120	0,4kW, 230V, 22l/s, max.přetlak 100mbar, pro nepřetržitý provoz	<b>13 050,- Kč</b>
150121	0,8kW, 230V, 40l/s, max.přetlak 150mbar, pro nepřetržitý provoz	<b>16 470,- Kč</b>
150122	1,1kW, 230V, 40l/s, max.přetlak 190mbar, pro nepřetržitý provoz	<b>17 170,- Kč</b>
150123	1,5kW, 230V, 58l/s, max.přetlak 160mbar, pro nepřetržitý provoz	<b>19 950,- Kč</b>
150125	2,2kW, 400V, 85l/s, max.přetlak 220mbar, pro nepřetržitý provoz	<b>25 170,- Kč</b>

Uvedené ceny nezahrnují 19% DPH.



Model	Faze/ Phase	Napětí/Voltage	Hz	Výkon /Rated Output kW	Max. Jmenovitý proud / Max. Rated Current Amps	Max./ Tlak/ Max. Pressure mbar <sup>(*)2)</sup>	Max. výkonnost /Max. Airflow m <sup>3</sup> /min	Hluk/ Noise Level dB(A) <sup>(*)3)</sup>	Váha / Weight kg
150120	1	104-127/208-254	60/50	0.40/0.50	4,21-5,25/2,11-2,61 (50hz)	+100	1,3	69	14,9
150121	1	104-127/208-254	60/50	0,8/0.90	11,3-14,6/5,7~7,4 (50hz)	+150	2,4	69	17,0
150122	1	104-127/208-254	60/50	1,10/1,30	14,5-16,4/7,2~8,3 (50hz)	+190	2,4	69	18,2
150123	1	104-127/208-254	60/50	1,50/1,75	18,9-19,1/9,1-10,0 (50hz)	+160	3,5	72	26
150125	3	200-240/345-416	50	2.20/2.55	10,8-10,9/6,0-6,1	+220	5,1	76	36

